



Honda TRX250TE

Täiuslikult kerge.

Tänu vedrustusele, mis on optimeeritud tagamaks sõidumugavust terveks päevaks, tänu ergonoomilisele konstruktsioonile ja paeluvale välimusele on Fourtrax TRX250TE kerge ATV mõeldud neile inimestele, kes oskavad nautida tegutsemist vabas õhus.

Mitte kunagi varem pole sõit punktist A punkti B, seejuures läbi punktide C ja D, olnud nii mugav kui täismõõdulisel ja täiskasvanutele mõeldud TRX250TE-l, mis on varustatud keeruka, nuppudega toimiva elektrilise või manuaalse käiguvahetussüsteemiga. Tegemist on krapsaka ja kergelt juhitava ATV-ga, mis on ühtviisi kodus nii tasase pinnaga õuel, talumaadel kui ka golfiradadel, sobides ideaalselt maastike korrastamiseks. Ja pärast seda, kui töö tehtud, kõlbab masin ideaalselt ka lõbusõitudeks. Fourtrax TRX250TE kerge 229 cm³ OHV mootor annab kogu pöörlemissageduse ulatuses ohtralt tundlikku jõudu. Selle otsekäigumehhanism maksimeerib võimsuse kasutamist, samas kui mootori kütusesäästlikkus on lihtsalt hämmastav. Mitte ükski teine tarbe-ATV pole kergemini käsitsetav: selle eest võlgneb sõiduk tänu juhisõbralikele omadustele nagu kerge roolisüsteem, sõltumatu topelttõõtsharkidega eesmine vedrutus ja hõlpsalt käsitsetavad juhtseadised. Kõrgemad juhtraud ja pikem iste, mis jätab jalgadele rohkem ruumi, muudavad selle mudeli täiuslikult ergonoomiliseks.



Värvid



Patriot Red



Tehnilised andmed

TRX250TE

Mootor	
Tüüp	Õhkjahutus, 4-takti, OHV, ühesilindiline
Kubatuur (cm ³)	229cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	68,5 x 62,2mm
Surveaste	9,2:1
Võimsus kW / pmin	11,6kW/6500min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	18,7kW/5000min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Karburaator
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	5 käiku, tagurduskäik
Peaülekanne	tagaveoline, kardaanülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	1905mm
Laius (mm)	1035mm
Kõrgus (mm)	1070mm
Teljevahe (mm)	1131mm
Sadula kõrgus (mm)	793mm
Kliirens (mm)	152mm
Kütusepaagi maht (l)	9,1L
Vedrustus	
Ees	Sõltumatu topeltõõtshargi ja 125mm käigumaaga vedrustus
Taga	Sõltuv, ühe amordi ja 125mm käigumaaga vedrustus
Rehvid	
Ees	22 x 7 - 11
Taga	22 x 10 - 9
Pidurid	
Ees	130mm hüdrauliline topelt trummelpidurid
Taga	140mm hüdrauliline trummelpidur
Raam	
Tühikaal	195kg



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 20%
TRX250TE	11,6kW/6500min-1 (95/1/EC)	18,7kW/5000min-1 (95/1/EC)	4 473,82

* Soovituslikud jaemüügihinnad.